



Galvenā

Diapazona nosaukums	Sedna Design & Elements
Diapazons	Sedna
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Funkcija	Rullo žalūzijas
Ierīces lietojumprogramma	Aklo izpildmehānisms
Oscilējošo sviru ("rokeru") skaits	2
Ierīces montāža	Iebūvējams
Piegādes veids	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Markējums	UZ AUGŠU - UZ LEJU
Savienojumu veids	Bezskrūvju spaiļes
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)

Papildinošs

Bloķēšanas veids	Elektriskās
Jaudas diapazons	2300 W
Nominālā strāva	10 A pie 250 V AC
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis(-i) 1,5...2,5 mm ²
Vadu struktūra	Stingrs Elastīgs Iesprūdusi
Stieples noņemšanas garums	13 mm
Redzamo daļu materiāls	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Virsmas apdare	Glancēts
Virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Fiksācijas režīms	Spīļes , spīļu darbības diapazons : 52...67 mm skrūves
Augstums	73 mm
Platums	73 mm
Dziļums	37 mm
Redzamās daļas dziļums	24 mm
Neto svars	0,060 kg
Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionālis Dari pats (DIY)

Vide

Atbilstības zīme	CE
Produkta sertifikācija	EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	67,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	756,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	9,708 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei