



Galvenā

Diapazona nosaukums	Sedna Design & Elements
Diapazons	Sedna
Funkcija	Kontaktligzda
Ierīces montāža	Iebūvējams Virsmas
Piegādes veids	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Izejas standarts	Šuko
Nominālā strāva	16 A pie 250 V AC
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	1 gab
Galvenās krāsas tonis	Balts

Papildinošs

Stieples noņemšanas garums	13 mm
Materiāls	PC (polikarbonāts)
Platums	73 mm
Dziļums	41 mm
Neto svars	0,071 kg
Redzamās daļas dziļums	29 mm
Fiksācijas režīms	Skrūves vai spīles , spīļu darbības diapazons : 52...69 mm
Augstums	73 mm
Virsmas apdare	Glancēts
Vadu struktūra	Stingrs vai elastīgs
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis(-i) 1,5...2,5 mm ²
Savienojumu veids	Bezskrūvju spaiļes
Kontaktligzdu skaits	1
Nominālā strāva	16 A
Vāka tips	Ar slēgiem
Triecienizturības klase (IK)	IK02
Virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Izejas standarts	CEE 7/3
Tīkla veids	AC

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]AENOR
Atbilstības zīme	CE
Standarti	IEC 60884-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	68,200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,200 cm
2. iepakojuma platums	18,400 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	766,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	9,944 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei