



Galvenā

Diapazona nosaukums	Sedna Design & Elements
Diapazons	Sedna
Ierīces lietojumprogramma	Montāža
Funkcija	Centrālā plāksne
Piegādes veids	Pārsega plāksne ar stiprinājuma rāmi
Produkta galamērķis	RJ45 savienojums
Kontaktlīdziņu skaits	2
Produktu saderība	Systimax modulārā līdziņa kat. 5e UTP Systimax modulārā līdziņa kat. 6 UTP
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Ierīces montāža	Iebūvējams

Papildinošs

Virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Fiksācijas režīms	Spīles, spīļu darbības diapazons : 51...80 mm skrūves
Augstums	73 mm
Platums	73 mm
Dziļums	23 mm
Redzamās daļas dziļums	7 mm
Neto svars	0,033 kg
Materiāls	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Virsmas apdare	Glancēts
Triecienizturības klase (IK)	IK02

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	28,200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	631,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm

3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	8,106 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei