



Galvenā

Produktu klāsts	Sedna Design & Elements
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs
Krāsa	Antracīts
Integrētā savienojuma tips	1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 1,5 A 1 USB tips C <= 20 V DC , maksimālā slodzes strāva: 3 A

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Lādētājs
Ierīces montāža	Iebūvējams
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Virsmas apdare	Matēts
Virsmas apstrāde	Krāsotas
Izejas strāva	3 A
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Iepakojuma tips	Iepakojums ar "Eurohole" izgriezumu
Daudzums komplektā	1
[Ue] nominālais darbības spriegums	220...240 V AC +/- 10 % pie 50/60 Hz 220...240 V AC pie 50/60 Hz
Slodzes veids	Jaudas padeve
Enerģijas patēriņš W	0,08 W
Nominālā izejas jauda	45 W
Ieejas jauda	240 W
Kalpošanas laiks studnās	30000 h 10,5 W 30000 h 52,5 W
Maksimālais enerģijas patēriņš (W)	7,5 W USB tips A 5 V 1,5 A 15 W USB tips C 5 V 3 A 27 W USB tips C 19 V 3 A 36 W USB tips C 12 V 3 A 45 W USB tips C 15 V 3 A 45 W USB tips C 20 V 2,25 A
Materiāls	ABS (akrilonitrila butadiēna-stirols) : centrālā plāksne PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss
Aizsardzības veids	Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība Pārsprieguma aizsardzība izejā Aizsardzība pret temperatūras paaugstināšanos
Termināļu skaits	2 skrūvju spaiļes
Spaiļes savienojuma kapacitāte	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² priekš stingrs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² priekš elastīgs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² priekš iesprūduši kabelis(-i)
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Produktu saderība	Mobilais / planšetdators Mac iOS Mobilais / planšetdators Android Mobilais / planšetdators Windows
Augstums	71 mm

Platums	71 mm
Dziļums	37 mm
Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Neto svars	0,13 kg
Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionālis Dari pats (DIY)
Efektivitāte	6,25 %

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5...50 °C
Standarti	ETSI EN 301 489-4
Produkta sertifikācija	EAC
Elektroizolācijas klase	II klase
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,100 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	13,300 cm
1. iepakojuma svars	158,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	19,800 cm
2. iepakojuma platums	30,200 cm
2. iepakojuma garums	40,700 cm
2. iepakojuma svars	6,082 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.