



Galvenā

Produkta klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža izpildmehānisms
Darbības režīms	Rokasgrāmata
Kopnes tips	KNX
Modulārā ierīce papildu informācija	Savienojams ar dažādām fāzēm
Kontaktu skaits	12

Papildinošs

Kopējais 18mm moduļu skaits	12
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50...60 Hz
[In] nominālā strāva	16 A
Slodzes tips	Kvēlspuldzes : <= 3600 W , 230 V AC Halogēna lampas : <= 2500 W , 230 V AC Kapacitatīvs : , 16 A , 200 µF , 230 V AC Dienasgaismas spuldzes : <= 2500 VA , 230 V AC

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	12,300 cm
1. iepakojuma garums	28,000 cm
1. iepakojuma svars	890,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,816 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējijs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------