



Galvenā

Produkta klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Akls izpildmehānisms
Darbības režīms	Rokasgrāmata KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX

Papildinošs

Total number of 18 mm modules	4
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	100...240 V AC 50...60 Hz
[In] nominālā strāva	10 A
Izvadu skaits	4
Slodzes tips	Motors : 434 W , 100 V AC Motors : 1000 W , 230 V AC Motors : 1043 W , 240 V AC
Vietējā signalizācija	LED

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	12,5 cm
1. iepakojuma garums	16,0 cm
1. iepakojuma svars	385,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,166 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------