



Galvenā

Produktu klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmēšanas izpildmehānisms
Darbības režīms	Rokasgrāmata KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX

Papildinošs

Total number of 18 mm modules	8
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	220...230 V 110...130 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Izvadu skaits	4
Vietējā signalizācija	LED
Slodzes tips	Kvēlspuldzes : 4...250 W pie 230 V AC Halogēna lampas : 4...250 W pie 230 V AC ZS halogēna lampas : 25...250 VA pie 12 V AC (spoļu transformators) ZS halogēna lampas : 4...250 W pie 12 V AC (elektroniskais transformators) Kompaktā dienasgaismas spuldze : 4...125 W pie 230 V AC (RC režīms) Enerģijas taupīšanas spuldze : 4...125 W pie 230 V AC (RC režīms) LED lampa : 4...125 W pie 230 V AC (RC režīms) Kompaktā dienasgaismas spuldze : 25...45 W pie 230 V AC (RL LED režīms) Enerģijas taupīšanas spuldze : 25...45 W pie 230 V AC (RL LED režīms) LED lampa : 25...45 W pie 230 V AC (RL LED režīms) Kvēlspuldzes : 4...125 W pie 110 V AC Halogēna lampas : 4...125 W pie 110 V AC ZS halogēna lampas : 25...125 VA pie 12 V AC (spoļu transformators) ZS halogēna lampas : 4...125 W pie 12 V AC (elektroniskais transformators) Kompaktā dienasgaismas spuldze : 4...60 W pie 110 V AC (RC režīms) Enerģijas taupīšanas spuldze : 4...60 W pie 110 V AC (RC režīms) LED lampa : 4...60 W pie 110 V AC (RC režīms) Kompaktā dienasgaismas spuldze : 12...22 W pie 110 V AC (RL LED režīms) Enerģijas taupīšanas spuldze : 12...22 W pie 110 V AC (RL LED režīms) LED lampa : 12...22 W pie 110 V AC (RL LED režīms)

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	12,300 cm
1. iepakojuma garums	27,700 cm

1. iepakojuma svars	576,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,946 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.