

XD2PA24

Complete joystick controller, Harmony XD2,
22mm, metal, 4 directions, 1NO per direction,
with return position 0



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XD2
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs kursorsvira kontrolieris
Ierīces īsais nosaukums	XD2
Montāžas diametrs	22 mm
Rāmja materiāls	Hromēts metāls

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst UL 508 600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Operatora pozīcijas informācija	Visas pozīcijas
Iecirtums katrā virzienā	1
Operatora norādījumu informācija	4 virzieni
Kontaktu veids un sastāvs	1 NO priekš time delayed
Short-circuit protection	10 A gG (gl) Neozed kasetnes drošinātājs IEC 60947-5-1
Savienojumi - termināļi	Fiksācijas skrūvju spaiļes , 2 x 1,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala Fiksācijas skrūvju spaiļes , 1 x 0,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala Fiksācijas skrūvju spaiļes , 1 x 2,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala
Elektriskā izturība	1000000 Cikli , AC-15pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 Cikli , AC-15pie 127 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 Cikli , DC-13pie 24 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 Cikli , DC-13pie 48 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 Cikli , DC-13pie 120 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , AC-15pie 48 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Kontakta koda apzīmējums	A600-Q600
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst IEC 60947-5-1
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Fiksācijas centrs	85 x 85 mm
Return	Uz 0 pozīciju
Augstums	146 mm
Dziļums	40 mm
Neto svars	0,145 kg
[Ie] nominālā darba strāva	0,27 A pie 250 V , DC-13 , Q300 atbilst IEC 60947-5-1 3 A pie 240 V , AC-15 , A300

Vide

Standarti	IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 40...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	20 gn atbilst IEC 60068-2-27
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,1 cm
1. iepakojuma platums	4,2 cm
1. iepakojuma garums	14,8 cm
1. iepakojuma svars	158,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,79 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.