

## XB4BVB3

Pilot light, Harmony XB4,metal, green, 22mm,  
universal LED, plain lens, 24V AC DC



### Galvenā

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4        |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Kontrollampiņa       |
| Ierīces īsais nosaukums              | XB4                  |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls       |
| Fiksācijas apkakles materiāls        | Zamak                |
| Montāžas diametrs                    | 22,5 mm              |
| Galvas tips                          | Standarta            |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                    |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa | Zaļš                 |
| Operatora papildu informācija        | Ar parasto objektīvu |
| Gaismas avots                        | Universāla LED       |
| Spuldzes pamatne                     | Integrēta LED        |
| Gaismas avota krāsa                  | Zaļš                 |
| [Us] nominālais barošanas spriegums  | 24 V AC/DC 50/60 Hz  |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augstums                                      | 47 mm                                                                                                                                                                                   |
| Platums                                       | 30 mm                                                                                                                                                                                   |
| Dziļums                                       | 54 mm                                                                                                                                                                                   |
| Termināļu apraksts ISO nr.1                   | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                               |
| Neto svars                                    | 0,08 kg                                                                                                                                                                                 |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju        | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m                                                                                                                                                    |
| Savienojumi - termināļi                       | Skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1<br>Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,22...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1 |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                       |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 4 kV atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                |
| Signalizācijas veids                          | Stabils                                                                                                                                                                                 |
| Strāvas patēriņš                              | 18 mA                                                                                                                                                                                   |
| Kalpošanas laiks                              | 100000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C                                                                                                                                                |
| Pārsprieguma izturība                         | 1 kV atbilst IEC 61000-4-5                                                                                                                                                              |
| Ierīces prezentācija                          | Nokomplektēts produkts                                                                                                                                                                  |
| Barošanas sprieguma ierobežojumi              | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                      |

## Vide

|                                             |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                      | TH                                                                                                                                                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai    | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai        | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase     | I klase atbilst IEC 60536                                                                                                                                              |
| IP aizsardzības pakāpe                      | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                        |
| NEMA aizsardzības pakāpe                    | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                     |
| IK aizsardzības pakāpe                      | IK06 atbilst IEC 50102                                                                                                                                                 |
| Standarti                                   | IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                           |
| Produkta sertifikācija                      | CSA[RETURN]UL sarakstā                                                                                                                                                 |
| Vibrācijas pretestība                       | 5 gn (f= 12...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                            |
| Triecienizturība                            | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |
| Izturība pret ātrām pārejām                 | 2 kV atbilst IEC 61000-4-4                                                                                                                                             |
| Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem | 10 V/m atbilst IEC 61000-4-3                                                                                                                                           |
| Izturība pret elektrostatisko izlādi        | 6 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2<br>8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2                                                  |
| Elektromagnētiskā emisija                   | B klase atbilst IEC 55011                                                                                                                                              |

## Iepakojšanas vienības

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE        |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1          |
| 1. iepakojuma augstums         | 3,500 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 5,500 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 8,500 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 79,500 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03        |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 150        |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,000 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 12,203 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06        |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 1200       |
| 3. iepakojuma augstums         | 75,000 cm  |
| 3. iepakojuma platums          | 60,000 cm  |
| 3. iepakojuma garums           | 80,000 cm  |
| 3. iepakojuma svars            | 107,160 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                            |
| REACH regula                    |  REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                        |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                   |
| RoHS exemption information      |  Yes               |

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ķīnas RoHS regula              | <a href="#"> Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                            |
| Vides informācijas publicēšana | <a href="#"> Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                         |
| Cirkularitātes profils         | <a href="#"> Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                        |
| WEEE                           | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|