

## ZB4BK1253

Head for illuminated selector switch, Harmony XB4, metal, orange handle, 22mm, universal LED, 2 positions, stay put



### Galvenā

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4                         |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galva apgaismotajam selektora slēdžam |
| Produktu saderība                    | Universāla LED                        |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB4                                   |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                        |
| Galvas tips                          | Standarta                             |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                                 |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                     |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                                 |
| Operatora veids                      | Paliec uz vietas                      |
| Operatora profils                    | Oranža standarta rokturis             |
| Operatora pozīcijas informācija      | 2 pozīcijas 90°                       |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAD kopējais augstums                  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAD kopējais dziļums                   | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neto svars                             | 0,036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mehāniskā izturība                     | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektriskā sastāva kods                | M3 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED un transformatoru<br>M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>M4 par < 4 kontaktpersonas izmantojot divvietīgu un divvietīgu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED |
| Ierīces prezentācija                   | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Vide

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                  | TH                                              |
| Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                     |
| Apkārējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                     |
| Pārsprieguma kategorija                 | I klase atbilst IEC 60536                       |
| IP aizsardzības pakāpe                  | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA aizsardzības pakāpe                | NEMA 13<br>NEMA 4X                              |
| IK aizsardzības pakāpe                  | IK04 atbilst IEC 50102                          |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                           |
| Produkta sertifikācija | BV[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LR0S (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                              |
| Vibrācijas pretestība  | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 3,600 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 5,300 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 5,400 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 41,000 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 250       |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 10,830 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 2000      |
| 3. iepakojuma augstums         | 75,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 60,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 80,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 96,604 kg |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                                             |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a>                                                          |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|