

## XALG04

Empty control station, Harmony XALG, mineral reinforced polyamide, black, 4 cut outs, for severe environments



### Galvenā

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produkta klāsts                | Harmony XALG                                                      |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Tukša kontroles stacija                                           |
| Ierīces īsais nosaukums        | XALG                                                              |
| Produkta galamērķis            | XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm                     |
| Vides raksturlielumi           | Smaga atmosfēra                                                   |
| Korpusa pamatnes krāsa         | Melns (RAL 9005)                                                  |
| Vāka krāsa                     | Melns (RAL 9005)                                                  |
| Materiāls                      | Ar minerālu pastiprināts poliamīds                                |
| Kabeļa ievade                  | 2 izsūtumi ISO M20 kabeļa ievadei                                 |
| IP aizsardzības pakāpe         | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67 atbilst IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |

### Papildinošs

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Montāžas stils                         | Klienta montāžai                 |
| Izgriezumu skaits                      | 4 izgriezumi 30 mm               |
| CAD kopējais platums                   | 180 mm                           |
| CAD kopējais augstums                  | 72 mm                            |
| CAD kopējais dziļums                   | 65 mm                            |
| Neto svars                             | 0,331 kg                         |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 10 mPapie 80 °C , attālums: 0,2m |

### Vide

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                  | TH<br>TC                      |
| Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                   |
| Apkārējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                   |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase | II klase atbilst EN/IEC 61140 |
| IK aizsardzības pakāpe                  | IK05 atbilst EN 50102         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izturība pret ķīmiskiem aģentiem | Laba izturība pret pienskābie 10 °C<br>Laba noturība pret mazgāšanas līdzekļiem 60 °C<br>Nav izturīgs pret skudrskābi (10%) pie 50 °C<br>Nav izturīgs pret pienskābie 90 °C<br>Laba izturība pret amonjaku<br>Laba izturība pret benzolu<br>Laba izturība pret sviestu<br>Laba izturība pret citronskābi (10%)<br>Laba izturība pret griešanas savienojumiem<br>Laba noturība pret etānu<br>Laba izturība pret etanolu<br>Laba izturība pret etilēnu<br>Laba izturība pret taukskābēm<br>Laba izturība pret taukskābju spirtiem<br>Laba izturība pret pienu<br>Laba izturība pret motoreļļām un smērvielām<br>Laba izturība pret eļļām (augu, minerālu)<br>Laba izturība pret naftu<br>Laba noturība pret acetonu<br>Laba noturība pret urīnskābi (20%)<br>Ierobežota izturība pret etiķskābi (10%)<br>Ierobežota izturība pret borskābi<br>Nav izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu (30%)<br>Nav izturīgs pret slāpekļskābi (2%) |
| Standarti                        | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 8,0 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 9,8 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 18,8 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 319,0 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 16       |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 5,588 kg |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                                             |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information      |  Yes                                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                                                          |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|