

ZB4BH43

Head for illuminated push button, Harmony XB4, metal, red projecting, 22mm, push push, universal LED, unmarked



Galvenā

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produktu klāsts | Harmonija XB4 |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Galviņa apgaismotai spiedpogai |
| Produktu saderība | Universāla LED |
| Ierīces īsais nosaukums | ZB4 |
| Rāmja materiāls | Hromēts metāls |
| Galvas tips | Standarta |
| Montāžas diametrs | 22,5 mm |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu | 1 |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa |
| Operatora veids | stumt-stumt |
| Operatora profils | Sarkans projicēšana , neatzīmēts |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa | Sarkans |

Papildinošs

| | |
|--|--|
| CAD kopējais platums | 29 mm |
| CAD kopējais augstums | 29 mm |
| CAD kopējais dziļums | 33 mm |
| Neto svars | 0,026 kg |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1 m |
| Mehāniskā izturība | 500000 cikli |
| Elektriskā sastāva kods | M5 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēts LED un transformators M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED |
| Ierīces prezentācija | Pamatelements |

Vide

| | |
|--|---|
| Aizsardzības ārstēšana | TH |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase | I klase atbilst IEC 60536 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -40...70 °C |
| Pārsprieguma kategorija | I klase atbilst IEC 60536 |
| IP aizsardzības pakāpe | IP69 IP69K IP67 atbilst IEC 60529 |
| NEMA aizsardzības pakāpe | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK aizsardzības pakāpe | IK05 atbilst IEC 50102 |

| | |
|------------------------|--|
| Standarti | UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |
| Produkta sertifikācija | CSA[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]BV[RETURN]UL sarakstā[RETURN]DNV |
| Vibrācijas pretestība | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 |
| Triecienizturība | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 3,2 cm |
| 1. iepakojuma platums | 3,6 cm |
| 1. iepakojuma garums | 4,8 cm |
| 1. iepakojuma svars | 29 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | S02 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 100 |
| 2. iepakojuma augstums | 15 cm |
| 2. iepakojuma platums | 30 cm |
| 2. iepakojuma garums | 40 cm |
| 2. iepakojuma svars | 3,267 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| REACH free of SVHC | Yes |
| ES RoHS direktīva | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|