

## ZB5AK1533

Head for illuminated selector switch, Harmony XB5, dark grey plastic, green handle, 22mm, universal LED, 3 positions,

### Galvenā

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Produkta klāsts                      | Harmonija XB5                         |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galva apgaismotajam selektora slēdzim |
| Produkta saderība                    | Universāla LED                        |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB5                                   |
| Rāmja materiāls                      | Tumši pelēka plastmasa                |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                                 |
| Galvas tips                          | Standarta                             |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                     |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                                 |
| Operatora veids                      | Uz centru pavasara atgriešanās        |
| Operatora profils                    | Zaļš standarta rokturis               |
| Operatora pozīcijas informācija      | 3 pozīcijas +/- 45°                   |

### Papildinošs

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD kopējais augstums   | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD kopējais dziļums    | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neto svars              | 0,016 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mehāniskā izturība      | 500000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stacijas nosaukums      | XALD 1...5 izgriezumi<br>XALK 2...5 izgriezumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektriskā sastāva kods | M3 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED un transformatoru<br>M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>MF1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>MR1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā aizmugures stiprinājums ar integrētu LED<br>M4 par < 4 kontaktpersonas izmantojot divvietīgu un divvietīgu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED |
| Ierīces prezentācija    | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Vide

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                  | TH                                              |
| Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                     |
| Apkārējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                     |
| Pārsprieguma kategorija                 | II klase atbilst IEC 60536                      |
| IP aizsardzības pakāpe                  | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA aizsardzības pakāpe                | NEMA 13<br>NEMA 4X                              |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju  | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m            |
| IK aizsardzības pakāpe                  | IK04 atbilst IEC 50102                          |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-1                               |
| Produkta sertifikācija | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                              |
| Vibrācijas pretestība  | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 3,4 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 5,4 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 6 cm     |
| 1. iepakojuma svars            | 23 g     |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 5        |
| 2. iepakojuma augstums         | 4,5 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 26,5 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 3,3 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 118 g    |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03      |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 200      |
| 3. iepakojuma augstums         | 30 cm    |
| 3. iepakojuma platums          | 30 cm    |
| 3. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 3. iepakojuma svars            | 5,216 kg |

### Piedāvājiēt ilgspēju

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC         | Yes                                                                                                                |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free     | Yes                                                                                                                |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                |
| RoHS exemption information | <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula          | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|