

# ZBVM5

Light block for head 22mm, Harmony XB4,  
orange, integral LED, 230...240V AC



## Galvenā

|                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                     | Harmonija XB5<br>Harmonija XB4                                                                                                                                                 |
| Produkta vai sastāvdaļas veids      | Gaismas bloks                                                                                                                                                                  |
| Ierīces īsais nosaukums             | ZBV                                                                                                                                                                            |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu   | 5                                                                                                                                                                              |
| Savienojumi - termināļi             | Skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ar kabeļa galu atbilst EN 60947-1<br>Skrūvju skavu spaiļes , >= 1 x 0,22 mm <sup>2</sup> bez kabeļa gala atbilst EN 60947-1 |
| Signalizācijas veids                | Stabils                                                                                                                                                                        |
| Gaismas avots                       | Aizsargāta LED                                                                                                                                                                 |
| Spuldzes pamatne                    | Integrēta LED                                                                                                                                                                  |
| Gaismas bloku padeve                | Tiešā veidā                                                                                                                                                                    |
| Gaismas avota krāsa                 | Oranža                                                                                                                                                                         |
| [Us] nominālais barošanas spriegums | 230...240 V ACpie 50/60 Hz                                                                                                                                                     |

## Papildinošs

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neto svars                       | 0,017 kg                                                                                                                                          |
| Pievilkšanas griezes moments     | 0,8...1,2 Nm atbilst EN 60947-1                                                                                                                   |
| Skrūves galvas forma             | Krusts saderīgs ar Philips nr 1<br>Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm |
| Barošanas sprieguma ierobežojumi | 195...264 V AC                                                                                                                                    |
| Strāvas patēriņš                 | 14 mA                                                                                                                                             |
| Kalpošanas laiks                 | 100000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C                                                                                                          |
| Pārsprieguma izturība            | 1 kV atbilst IEC 61000-4-5                                                                                                                        |
| Bloku montāža                    | Priekšējais stiprinājums                                                                                                                          |
| Elektriskā sastāva kods          | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1                                                                                 |
| Ierīces prezentācija             | Pamatelements                                                                                                                                     |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Vide

|                                             |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                      | TH                                                                                                                                       |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai    | -40...70 °C                                                                                                                              |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai        | -40...70 °C                                                                                                                              |
| IP aizsardzības pakāpe                      | IP20 atbilst IEC 60529                                                                                                                   |
| Standarti                                   | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| Produkta sertifikācija                      | UL sarakstā[RETURN]CSA                                                                                                                   |
| Izturība pret ātrām pārejām                 | 2 kV atbilst IEC 61000-4-4                                                                                                               |
| Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem | 10 V/m atbilst IEC 61000-4-3                                                                                                             |
| Izturība pret elektrostatisko izlādi        | 6 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2<br>8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2                    |
| Elektromagnētiskā emisija                   | B klase atbilst IEC 55011                                                                                                                |
| [Us] nominālais barošanas spriegums         | 230...240 V                                                                                                                              |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,6 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 4,4 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 5,4 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 10 g     |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 5        |
| 2. iepakojuma augstums         | 5,6 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 4,4 cm   |
| 2. iepakojuma garums           | 5,4 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 54 g     |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03      |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 800      |
| 3. iepakojuma augstums         | 30 cm    |
| 3. iepakojuma platums          | 30 cm    |
| 3. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 3. iepakojuma svars            | 9,217 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| RoHS exemption information      |  Yes                                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  Ķīnas RoHS Deklarācija                                                         |
| Vides informācijas publicēšana  |  Produkta ietekme Uz Vidi                                                       |
| Cirkularitātes profils          |  Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu                                      |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|