

## Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Komponenta nosaukums	XACS
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Produktu saderība	XACA
Kontaktlīdzdas tips	1 NC
Bloku montāža	Pamatnes stiprinājums
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums

## Papildinošs

Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ar kabeļa galu
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Kontakta koda apzīmējums	A600 AC-15 , U <sub>e</sub> = 240 V , T <sub>i</sub> = 3 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums A600 AC-15 , U <sub>e</sub> = 600 V , T <sub>i</sub> = 1,2 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , U <sub>e</sub> = 250 V , T <sub>i</sub> = 0,27 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , U <sub>e</sub> = 600 V , T <sub>i</sub> = 0,1 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums
[I <sub>th</sub> ] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
[U <sub>i</sub> ] nominālais izolācijas spriegums	600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[U <sub>imp</sub> ] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Maksimālā pretestība starp spaiļēm	25 MOhm
Darbības spēks	8 N
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidz veids gG
Nominālā darba jauda W	40 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 120 V , slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 48 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 48 V , slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 65 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 24 V , slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Termināļu apraksts ISO nr.1	(11-12)NC

## Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	8,0 cm
1. iepakojuma svars	38,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,718 kg

## Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------