

XALG01

Empty control station, Harmony XALG, mineral reinforced polyamide, black, 1 cut out, for severe environments



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XALG
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XALG
Produkta galamērķis	XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Vides raksturojumi	Smaga atmosfēra
Korpusa pamatnes krāsa	Melns (RAL 9005)
Vāka krāsa	Melns (RAL 9005)
Materiāls	Ar minerālu pastiprināts poliamīds
Kabeļa ievade	2 izsūtumi ISO M20 kabeļa ievadei
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 IP69K

Papildinošs

Montāžas stils	Klienta montāžai
Izgriezumu skaits	1 izgriezums
CAD kopējais platums	90 mm
CAD kopējais augstums	72 mm
CAD kopējais dziļums	65 mm
Neto svars	0,226 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	10 mPapie 80 °C , attālums: 0,2 m

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC TH
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst EN/IEC 61140
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst EN 50102

Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Laba izturība pret pienskābie 10 °C Laba noturība pret mazgāšanas līdzekļiem 60 °C Nav izturīgs pret skudrskābi (10%) pie 50 °C Nav izturīgs pret pienskābie 90 °C Laba izturība pret amonjaku Laba izturība pret benzolu Laba izturība pret sviestu Laba izturība pret citronskābi (10%) Laba izturība pret griešanas savienojumiem Laba noturība pret etānu Laba izturība pret etanolu Laba izturība pret etilēnu Laba izturība pret taukskābēm Laba izturība pret taukskābju spirtiem Laba izturība pret pienu Laba izturība pret motoreļļām un smērvielām Laba izturība pret eļļām (augu, minerālu) Laba izturība pret naftu Laba noturība pret acetonu Laba noturība pret urīnskābi (20%) Ierobežota izturība pret etiķskābi (10%) Ierobežota izturība pret borskābi Nav izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu (30%) Nav izturīgs pret slāpekļskābi (2%)
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,2 cm
1. iepakojuma platums	9,8 cm
1. iepakojuma garums	9,4 cm
1. iepakojuma svars	194,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,307 kg
3. iepakojuma augstums	30 cm

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------