

XVR3M05

Illuminated beacon without buzzer, Harmony
XVR, orange, 100mm, integral LED, 100...230V
AC



Galvenā

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktu klāsts | Harmony XVR |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Bākugunis |
| Ierīces īsais nosaukums | XVR3 |
| Bākas vai indikatoru vienības veids | LED vienība |
| Montāžas diametrs | 100 mm |
| Gaismas avots | LED , oranžs |
| Ierīces lietojumprogramma | Automatizēts transportlīdzeklis ar vadību (AGV) Iekrāvējs Buldozers |

Papildinošs

| | |
|-------------------------------------|---|
| Signalizācijas veids | Mirgo Rotējošs Mirgo |
| Montāžas stils | Gatavs salikts |
| Materiāls | PC (polikarbonāts) : lēcas PBT (polibutilēna tereftalāts) + PC (polikarbonāts) : korpuss EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) : bāze |
| [Us] nominālais barošanas spriegums | 100...230 V AC |
| [Ue] nominālais darba spriegums | 90...253 V AC |
| Ieplūdes strāva | 0,5 A |
| Enerģijas patēriņš W | 2,9 W |
| Marķējums | CE |
| Uzstādīšanas virziens | Stāvus iekštelpās Uz sāniem iekštelpās Apgriezts iekštelpās Stāvus ārā |
| Elektroizolācijas klase | II klase |
| Pašreizējais patēriņš | 500 mA |
| Garums | 100 mm |
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 139 mm |
| Neto svars | 0,484 kg |

Vide

| | |
|--|---|
| Produkta sertifikācija | CCC |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -10...50 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -20...70 °C |
| Relatīvais mitrums | 35...85 % bez kondensāta |
| Vibrācijas pretestība | 4,6&Nbsp;Gn (uz sāniem) 4,6&Nbsp;Gn (apgriezts) 4,6 gn (stāvus) |
| IP aizsardzības pakāpe | IP65 (stāvus) IP23 (uz sāniem) IP23 (apgriezts) |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 13,5 cm |
| 1. iepakojuma platums | 13,85 cm |
| 1. iepakojuma garums | 18,5 cm |
| 1. iepakojuma svars | 640 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | S04 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 8 |
| 2. iepakojuma augstums | 30 cm |
| 2. iepakojuma platums | 40 cm |
| 2. iepakojuma garums | 60 cm |
| 2. iepakojuma svars | 5,982 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu |