

## ZB4BG0

Head for key switch selector, Harmony XB4, metal, black, 22mm, key 455, 3 positions, stay put



### Galvenā

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4                      |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa atslēgas selektora slēdžam |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB4                                |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                     |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                              |
| Galvas tips                          | Standarta                          |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                  |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                              |
| Operatora profils                    | Melns atslēgas slēdzis             |
| Operatora pozīcijas informācija      | 3 pozīcijas +/- 45°                |
| Taustiņu bloķēšanas veids            | Atslēga 455                        |
| Atslēgas izņemšanas pozīcija         | Jebkurā pozīcijā                   |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAD kopējais augstums                  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAD kopējais dziļums                   | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Neto svars                             | 0,098 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mehāniskā izturība                     | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektriskā sastāva kods                | C3 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C4 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C5 par < 5 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C6 par < 5 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C7 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C8 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums |
| Ierīces prezentācija                   | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Vide

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                              |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                     |
| Pārsprieguma kategorija                  | I klase atbilst IEC&nbsp;60536                  |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEMA aizsardzības pakāpe | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                     |
| IK aizsardzības pakāpe   | IK06 ar atslēgas cauruma vāku ZBGP atbilst IEC 50102                                                                                                                   |
| Standarti                | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>GB 14048.5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5                                                 |
| Produkta sertifikācija   | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LR[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                    |
| Vibrācijas pretestība    | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība         | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 8,800 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 5,200 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 3,400 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 102,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 5         |
| 2. iepakojuma augstums         | 8,800 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 26,500 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 3,300 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 519,000 g |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 100       |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 10,725 kg |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                     |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) |
| Mercury free                    | Yes                                                                            |
| RoHS exemption information      | <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publicēšana  | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#">Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu</a>                     |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|