

## XB7NA65

Monolithic push button, Harmony XB7, plastic, blue, 22mm, spring return, unmarked, 1NO +1NC



### Galvenā

|                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB7                                                                                                                                                                                              |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Spiedpoga                                                                                                                                                                                                  |
| Ierīces īsais nosaukums              | XB7                                                                                                                                                                                                        |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 10                                                                                                                                                                                                         |
| IP aizsardzības pakāpe               | IP20 atbilst IEC 60529 ( aizmugurējā seja)<br>IP65 atbilst IEC 60529 ( priekšējā seja)                                                                                                                     |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                                                                                                                                                                                                      |
| Operatora veids                      | Pavasara atgriešanās                                                                                                                                                                                       |
| Operatora profils                    | Zils flush , neatzīmēts                                                                                                                                                                                    |
| Kontaktlīgšanas tips                 | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                |
| Savienojumi - termināļi              | Skrūvju skavu spaiļi , $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu atbilst EN/IEC 60947-1<br>Skrūvju skavu spaiļi , $1 \times 0,34...2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ bez kabeļa gala atbilst EN/IEC 60947-1 |
| Ierīces prezentācija                 | Monolīts produkts                                                                                                                                                                                          |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAD kopējais augstums                         | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAD kopējais dziļums                          | 51,5 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Termināļu apraksts ISO nr.1                   | (21-22)NC<br>(13-14)NĒ                                                                                                                                                                                                                |
| Neto svars                                    | 0,021 kg                                                                                                                                                                                                                              |
| Ierīces montāža                               | Fiksācijas caurums - diametrs: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 atbilst EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                             |
| Fiksācijas centrs                             | $\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ ( atbalsta panelis ) metāls - biezums: 1...6 mm<br>$\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ ( atbalsta panelis ) plastmasas - biezums: 2...6 mm                                                                  |
| Fiksācijas režīms                             | Stiprinājuma uzgrieznis zem galvas : 2...2,4 Nm                                                                                                                                                                                       |
| Kontakta darbība                              | Lēns pārtraukums                                                                                                                                                                                                                      |
| Pozitīvs atvērums                             | Ar NC kontaktu atbilst EN/IEC 60947-5-1 K pielikums                                                                                                                                                                                   |
| Mehāniskā izturība                            | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                         |
| Pievilkšanas griezes moments                  | 0,8...1,2 Nm atbilst EN 60947-1                                                                                                                                                                                                       |
| Skrūves galvas forma                          | Krusts saderīgs ar JIS Nr. 1<br>Krusts saderīgs ar Philips nr 1<br>Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm                                                     |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 4 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                            |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 4 kV atbilst EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | 0,1 Apie 250 V , DC-13 , R300 atbilst EN/IEC 60947-5-1<br>0,22 Apie 125 V , DC-13 , R300 atbilst EN/IEC 60947-5-1<br>0,3 Apie 240 V , AC-14 , D300 atbilst EN/IEC 60947-5-1<br>0,6 Apie 120 V , AC-14 , D300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektriskā izturība   | 1000000 Cikli , DC-13 , 0,3 Apie 24 V, darbības ātrums < 216000 cikls/mn ,<br>slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 0,03 Apie 230 V, darbības ātrums < 216000 cikls/mn ,<br>slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , AC-15 , 0,09 Apie 240 V, darbības ātrums < 108000 cikls/mn ,<br>slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums |
| Elektriskā uzticamība | $\lambda \leq 10 \exp(-6)$ pie 17 V , 5 mA atbilst EN/IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                                                                                                                                                            |
| Pārsprieguma kategorija                  | II klase atbilst IEC 61140                                                                                                                                             |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA 12 atbilst UL 50E<br>NEMA 3 atbilst UL 50E                                                                                                                        |
| Standarti                                | CSA C22.2 Nr. 14<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                       |
| Produkta sertifikācija                   | CCC[RETURN]GOST                                                                                                                                                        |
| Vibrācijas pretestība                    | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība                         | 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE    |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1      |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,3 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 3 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 3 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 20 g   |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                                                                  |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>                                                 |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      | <a href="#">Yes</a>                                                                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                                                                             |
| Vides informācijas publicēšana  | <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                                                                                                                           |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                                                                                                          |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|