

XB6CW3B1B

Complete illuminated push button, Harmony XB6, green square flush, 16mm, spring return 1NO 12...24V

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnībā izgaismota spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	XB6
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Kvadrāts
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Zaļš flush , neatzīmēts
Kontakligzdas tips	1 NO
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Savienojumi - termināļi	Faston savienotāji , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm
Gaismas avots	LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V AC/DC

Papildinošs

CAD kopējais platums	18 mm
CAD kopējais augstums	18 mm
CAD kopējais dziļums	57 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NĒ
Neto svars	0,022 kg
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Pozitīvs atvērums	Ar atbilst EN/IEC 60947-5-1 K pielikums
Operatīvie ceļojumi	1 Mm (NAV mainīga elektriskā stāvokļa) 3,5 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	3,5 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa
Kontakligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	4 kV atbilst EN/IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 A pie 120 V , AC-15 , B300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 1,5 A pie 240 V , AC-15 , B300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,22 A pie 125V , DC-13 , R300 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	1000000 Cikli , AC-15 pie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , DC-13 pie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	$\lambda = 10 \exp(-8)$ pie 5V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4
Signalizācijas veids	Stabils
Barošanas sprieguma ierobežojumi	6...30 V AC/DC

Strāvas patēriņš	15 mA
Pārsprieguma izturība	1 kV tiešs kontakts atbilst IEC 61000-4-5 2 kV brīvā gaisā atbilst IEC 61000-4-5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 atbilst UL 50 NEMA 4 atbilst UL 50 NEMA 4X atbilst UL 50 NEMA 13 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 4 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 4X atbilst CSA C22.2 Nr. 94
Standarti	EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2 8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,800 cm
1. iepakojuma platums	3,700 cm
1. iepakojuma garums	13,100 cm
1. iepakojuma svars	15,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,111 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija

18 months