

XESD1291

Double contact block, Harmony XAC, spring return, 2 speed, snap action, 2NO+1 CO

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Komponenta nosaukums	XESD
Elektriskās ķēdes veids	Strāvas ķēde
Kontaktu bloka lietojumprogramma	2 ātrumu
Kontaktu bloka veids	Dubultā
Operatora veids	2 atsperes atgriešana
Produkta saderība	XACB
Mehāniskā bloķēšana	Ar mehānisku bloķēšanu
Kontaktligzdas tips	2 NO + 1 C/O
Poļu apraksts	2-polu
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums
Kontakta darbība	Tūlītēja darbība Satriekts

Papildinošs

Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 2,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes , 2 x 1,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala
Horizontālie fiksācijas centri	40 mm
Mehāniskā izturība	500000 Cikli 1000000 cikli
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	12 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V atbilst CSA
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Darbības spēks	17 N
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidz veids aM
Nominālā darba jauda W	2200 W AC-3pie 240 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums 2200 W AC-4pie 400 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums
Nominālā jauda ZS	2 hppie 240 V , CSA[RETURN] 3 hppie 600 V , CSA[RETURN] 5 hppie 400 V , CSA
Elektriskā izturība	300000 Cikli AC-3 , 2200 Wpie 240 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 300000 Cikli AC-3 , 2200 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 300000 Cikli AC-4 , 2200 Wpie 240 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 300000 Cikli AC-4 , 2200 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 500000 Cikli AC-3 , 1500 Wpie 240 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 500000 Cikli AC-4 , 1500 Wpie 240 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 800000 Cikli AC-3 , 1500 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 800000 cikli AC-4 , 1500 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NĒ B (23-24)NO (51-52-54)OC

Termināļu apraksts ISO nr.2	B (43-44)NO (61-62-64)OC (33-34)NĒ
Termināļa identifikators	(13-14)NĒ (11-12)NC
Neto svars	0,19 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	188,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,292 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	336
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	74,336 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------