

XB5AW23B5

Push-to-test pilot light, Harmony XB5, plastic, green, universal LED, screw clamp terminals, 24V

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Push-to-test kontrollampīņa
Ierīces īsais nosaukums	XB5
Rāmja materiāls	Plastmasas

Papildinošs

Fiksācijas apkakles materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	22,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Augstums	42 mm
Platums	30 mm
Dziļums	55 mm
Neto svars	0,047 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1 m
Iebūvēšanas dziļums	46 mm
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Zaļš
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm ² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1 Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1
Pievilksanas griezes moments	0,8...1,2 Nm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Gaismas avots	Universāla LED
Gaismas avota krāsa	Zaļš
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DCpie 50/60 Hz
Strāvas patēriņš	14 mA 18 mA
Kalpošanas laiks	1,5 gads(-i)
Pārsprieguma izturība	1 kV

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 60536
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA&Nbsp;13 NEMA 4X
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 50102
Standarti	IEC 60947-5-4 UL 508 GB&Nbsp;14048.5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]LR0S (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]BV[RETURN]UL sarakstā[RETURN]DNV
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 12...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triezienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,33 cm
1. iepakojuma platums	3,3 cm
1. iepakojuma garums	9,14 cm
1. iepakojuma svars	0,06 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Notiek izmeklēšana
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.