

XVMC36

Indicator bank, Harmony XVM, Illuminated unit for modular tower lights, plastic, blue, 45mm, for bulb BA 15d, 230V AC DC



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Indikatoru banka
Bākas vai indikatoru vienības veids	Apgaismota vienība
Komponenta nosaukums	XVM
Gaismas avots	Spuldze nav iekļauta , zils
Spuldzes tips	Kvēlspuldze ar BA 15d bāze Super spilgts LED Zibspuldzes izlādes caurule
[Us] nominālais barošanas spriegums	<= 230 V AC/DC

Papildinošs

Montāžas diametrs	45 mm
Montāžas stils	Klientu montāža
Maksimālā jaudas izkliede W	5 W
Savienojumi - termināļi	Skrūvju spaiļes , 1 x 0,325...1 x 1,5 mm ²
Markējums	CE
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-1
Nominālā sprieguma robeža	0,85...1,1 Un atbilst IEC 60947-5-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
Spilgtums	650 cd/m ²
CAD kopējais platums	47 mm
CAD kopējais augstums	65 mm
CAD kopējais dziļums	47 mm
Neto svars	0,04 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CCC
Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40 jebkurā pozīcijā, izņemot vertikālo pozīciju atbilst IEC 60529 IP42 vertikālā pozīcija atbilst IEC 60529
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase alumīnija caurules stiprinājums atbilst IEC 60947-1 I klase alumīnija caurules stiprinājums atbilst IEC 60947-5-1 I klase alumīnija caurules stiprinājums atbilst IEC 61140 II klase pamatnes stiprinājums atbilst IEC 60947-1 II klase pamatnes stiprinājums atbilst IEC 60947-5-1 II klase pamatnes stiprinājums atbilst IEC 61140
Aizsardzības ārstēšana	TC

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,8 cm
1. iepakojuma platums	4,8 cm
1. iepakojuma garums	7,9 cm
1. iepakojuma svars	45,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,434 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------