

XARSK8L12W

Control station, Harmony eXLhoist, standard,
XARS8L12W system with charger, shoulder
belt, cable USB RJ45 and config software

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony eXLhoist
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XARS
Vadības stacijas tips	Bezvadu
Produktam specifisks pielietojums	Materiālu apstrāde Pacelšanas lietojumprogrammas
Kanālu skaits	50
Vadības stacijas lietojumprogramma	Apstāšanās funkcija : SIL 2 maksimums (var sasniegt PL d/3. kategoriju) atbilst IEC 62061 Apstāšanās funkcija : SIL 2 maksimums (var sasniegt PL d/3. kategoriju) atbilst ISO 13849-1 Avārijas apturēšanas funkcija : SIL 3 maksimums (var sasniegt PL e/4.kategoriju) atbilst IEC 62061 Avārijas apturēšanas funkcija : SIL 3 maksimums (var sasniegt PL e/4.kategoriju) atbilst ISO 13849-1 Kustības funkcija : SIL 1 maksimums (var sasniegt PL c/1.kategoriju) atbilst IEC 62061 Kustības funkcija : SIL 1 maksimums (var sasniegt PL c/1.kategoriju) atbilst ISO 13849-1 Ierobežotāja aizsardzības funkcija : SIL 1 maksimums (var sasniegt PL c/1.kategoriju) atbilst IEC 62061 Ierobežotāja aizsardzības funkcija : SIL 1 maksimums (var sasniegt PL c/1.kategoriju) atbilst ISO 13849-1

Papildinošs

Komplekta sastāvs	Kabeli Tālvadības pults Plecū josta Bāzes stacija Konfigurācijas programmatūra
Darbības attālums	100 m brīvā gaisā
Kabeļa ievads	Kabeļu blīvslēgs
Sakaru tīkla tips	Bezvadu : Bluetooth zems enerģijas patēriņš
Pārraidēšanas frekvence	2,4 GHz

Vide

Radio līgums	SRRC ICASA FCC PRIB RSS ANATELS
Relatīvais mitrums	0...95 %pie -20...45 °C uzglabāšana
Elektromagnētiskā saderība	Izturība pret elektrostatisko izlādi - testa līmenis: 4 kV B klase (kontaktā) atbilst IEC 61000-4-2 Izturība pret elektrostatisko izlādi - testa līmenis: 8 kV B klase (gaisā) atbilst IEC 61000-4-2 Izturība pret izstarotajiem elektromagnētiskajiem laukiem - testa līmenis: 10 V/m B klase atbilst IEC 61000-4-3
Standarti	IEC 60204-1 drošību ISO&Nbsp;13849-1 drošību IEC&Nbsp;62061 drošību IEC 61508 drošību ISO&Nbsp;13850 drošību IEC 60204-32 pacelšanas lietojumprogrammas ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC&Nbsp;15.&Nbsp;Daļa radio RSS GEN 3. izdevums radio RSS&Nbsp;210&Nbsp;8.&Nbsp;Izdevums radio PRIB STD-T81 radio
Produktu sertifikāti	CE [RETURN] UL [RETURN] CSA [RETURN] C-Tick [RETURN] JIS [RETURN] KC [RETURN] EAC

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,000 cm
1. iepakojuma platums	28,500 cm
1. iepakojuma garums	30,700 cm
1. iepakojuma svars	3,029 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	6,600 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.