

XVS14MMW

Multisound siren, Harmony XVS, prewired,
white colour, 0...105dB, 43tones, 240V AC

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Daudzskaņu sirēna
Ierīces īssais nosaukums	XVS

Papildinošs

Krāsa	Balts
Materiāls	PC (polikarbonāts) : aizmugurējais vāks PC (polikarbonāts)/ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : priekšā PC (polikarbonāts)/ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : atpakaļ
Neto svars	1,2 kg
Marķējums	CE
Montāžas atbalsts	Kronšteins
Fiksācijas režīms	Caurumi Ø 9 mm
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Pašreizējais patēriņš	50 mA pie 240 V
Elektrības pieslēgums	Kabeli : 6,5...8,5 mm , 0,33 mm ² / AWG 22 (signalizācijas ķēde) Kabeli : 6,5...8,5 mm , 0,52 mm ² / AWG 20 (strāvas ķēde)
Platums	140 mm
Augstums	114 mm
Dziļums	223 mm

Vide

Signalizācijas veids	43 tonu sirēna
Standarti	IEC 61000-6-3 IEC 60947-5-1 EN 60947-01 IEC 61000-6-2
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP53 atbilst IEC 60529
[Us] nominālais barošanas spriegums	240 V AC
Trokšņa līmenis	0...105 dB (nepārtraukts vai intermitējošais tonis)pie 1 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,5 cm
1. iepakojuma platums	15,5 cm
1. iepakojuma garums	27,5 cm
1. iepakojuma svars	1,55 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	10,676 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------