



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	Linerģija TR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloks
Ierīces īsais nosaukums	TRP
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Termināla bloka veids	Caurlaide
Termināla bloka līmenis	1
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Nominālais šķēsgriezums	2,5 mm ²
Garums	48,5 mm
Krāsa	oranžs
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Platums	5,2 mm
Augstums	36,5 mm
Savienojumi - termināļi	1 x iespiest : augštecē 1 x iespiest : lejup pa straudi
Number of connections	2
Savienojuma pozīcija	Augšpusē
Mērījumu ievades skaits	2
Kabeļa šķēsgriezums	0,14...2,5 Mm ² , elastīgs bez kabeļa gala 0,14...4 Mm ² , ciets ar kabeļa galu 0,2...2,5 Mm ² , elastīgs ar kabeļa galu 0,2...2,5 mm ² , ciets bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Instrumenta veids	Savienojums : bez instrumenta Atvēršana : plakans skrūvgriezis
[Ue] nominālais darba spriegums	800 V atbilst EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL
[In] nominālā strāva	24 A atbilst EN/IEC 60947-7-1 20 A CSA 20 A UL
Materiāls	Poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss Vara sakausējums : savienotājs un skrūve Vara sakausējums : kopīgā saite Hroma-niķeļa tērauds : pavasaris
Dielektriskais zudums	0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250 0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4
Dielektriskā konstante	3,7 pie 1 MHz
Pretestība	10000 MΩ.M atbilst IEC 60093 10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30
Virsmas pretestība	1000 GΩ atbilst IEC 60093 1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30
Šūdes pretestība	500 CTI (> 400 kB) atbilst IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) atbilst VDE 0303-T30
Liesmas slāpēšana	V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94

Neto svars	7,2 g
Saderība ar	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Iepakojumā 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktu saderība	Telpas iezogojumi

Vide

Produkta sertifikācija	LR[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]VDE
Dielektriskā izturība	1000 V atbilst IEC 60243-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...130 °C atbilst IEC 60216-1 -40...130 °C atbilst VDE 0304-T21

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,7 cm
1. iepakojuma platums	6,7 cm
1. iepakojuma garums	27,2 cm
1. iepakojuma svars	5 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	5,7 cm
2. iepakojuma platums	6,7 cm
2. iepakojuma garums	27,2 cm
2. iepakojuma svars	327 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	1,501 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------