



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	Linerģija TR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloks
Ierīces īsais nosaukums	TRV
Termināla bloka veids	Aizsargājoša zeme
Termināla bloka līmenis	1
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Nominālais šķēsgriezums	6 mm ²
Garums	47,7 mm
Krāsa	Zaļi dzeltens
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Platums	8,2 mm
Augstums	47,5 mm
Savienojumi - termināļi	1 x skrūvju spaile : augštecē 1 x skrūvju spaile : lejup pa straumi
Number of connections	2
Savienojuma pozīcija	Uz sāniem
Mērījumu ievades skaits	2
Kabeļa šķēsgriezums	0,2...10 Mm ² , ciets 0,2...10 Mm ² , elastīgs bez kabeļa gala 0,2...6 mm ² , elastīgs ar kabeļa galu
Pievilksanas griezes moments	1,5...1,8 Nm
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Instrumenta veids	Savienojums : skrūvgriezis Atvienošana : skrūvgriezis
Materiāls	Poliamīds 6/6 : izolācijas korpusi
Dielektriskais zudums	0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250 0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4
Dielektriskā konstante	3,7 pie 1 MHz
Pretestība	10000 MΩ.M atbilst IEC 60093 10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30
Virsmas pretestība	1000 GΩ atbilst IEC 60093 1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30
Šūdes pretestība	500Ω.CTI (> 400Ω.kB) atbilst IEC 60093 500Ω.CTI (> 400Ω.kB) atbilst VDE 0303-T30
Liesmas slāpēšana	V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94
Neto svars	22,74 g
Saderība ar	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT Iepakojumā 250 PanelSeT TeSys Mureva PrismaSeT XS
Produktu saderība	Telpas iezogojumi

Vide

Produkta sertifikācija	UL[RETURN]VDE[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]LR[RETURN]GL
Dielektriskā izturība	1000 V atbilst IEC 60243-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...130 °C atbilst IEC 60216-1 -40...130 °C atbilst VDE 0304-T21

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,800 cm
1. iepakojuma platums	4,800 cm
1. iepakojuma garums	4,800 cm
1. iepakojuma svars	22,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	5,500 cm
2. iepakojuma platums	10,500 cm
2. iepakojuma garums	21,800 cm
2. iepakojuma svars	1,111 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	450
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	10,494 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------