



## Galvenā

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Diapazons                            | Linerģija             |
| Produkta nosaukums                   | Linerģija TR          |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Spaiļu bloks          |
| Ierīces īsais nosaukums              | TRV                   |
| Aksesuāru / rezerves daļu kategorija | Savienojuma piederums |
| Termināla bloka veids                | Caurlaide             |
| Termināla bloka līmenis              | 3                     |
| Montāžas režīms                      | Piesprādzējams        |
| Nominālais šķēsgriezums              | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Garums                               | 90 mm                 |
| Krāsa                                | pelēks                |
| Daudzums komplektā                   | Komplektā 50          |

## Papildinošs

|                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platums                         | 5,2 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Augstums                        | 77,5 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Savienojumi - termināļi         | 1 x skrūvju spaile : augštecē ( M3)<br>1 x skrūvju spaile : lejup pa straumi ( M3)                                                                                                                                |
| Number of connections           | 2                                                                                                                                                                                                                 |
| Savienojuma pozīcija            | Uz sāniem                                                                                                                                                                                                         |
| Mērījumu ievades skaits         | 3                                                                                                                                                                                                                 |
| Kabeļa šķēsgriezums             | 0,14...4 Mm <sup>2</sup> , ciets ar kabeļa galu<br>0,2...2,5 Mm <sup>2</sup> , elastīgs ar kabeļa galu<br>0,14...4 Mm <sup>2</sup> , ciets bez kabeļa gala<br>0,14...4 mm <sup>2</sup> , elastīgs bez kabeļa gala |
| Pievilkšanas griezes moments    | 0,5...0,6 Nm                                                                                                                                                                                                      |
| Stieples noņemšanas garums      | 9 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Instrumenta veids               | Savienojums : skrūvgriezis<br>Atvienošana : skrūvgriezis                                                                                                                                                          |
| [Ue] nominālais darba spriegums | 500 V atbilst EN/IEC 60947-7-1                                                                                                                                                                                    |
| [In] nominālā strāva            | 20 A atbilst EN/IEC 60947-7-1                                                                                                                                                                                     |
| Materiāls                       | Poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss<br>Vara sakausējums : savienotājs un skrūve<br>Vara sakausējums : kopīgā saite<br>Hroma-niķeļa tērauds : pavasaris                                                             |
| Dielektriskais zudums           | 0,01 pie 1 MHz atbilst IEC&nbsp;60250<br>0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4                                                                                                                                       |
| Dielektriskā konstante          | 3,7 pie 1 MHz                                                                                                                                                                                                     |
| Pretestība                      | 10000 MΩ.M atbilst IEC&nbsp;60093<br>10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30                                                                                                                                              |
| Virsmas pretestība              | 1000 GΩ atbilst IEC&nbsp;60093<br>1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30                                                                                                                                                    |
| Šļūdes pretestība               | 500&nbsp;CTI (> 400&nbsp;kB) atbilst IEC&nbsp;60093<br>500&nbsp;CTI (> 400&nbsp;kB) atbilst VDE 0303-T30                                                                                                          |
| Liesmas slāpēšana               | V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94                                                                                                                                                                                 |
| Neto svars                      | 25,1 g                                                                                                                                                                                                            |

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saderība ar       | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Iepakojumā 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys |
| Produktu saderība | Telpas iezogojumi                                                                                                     |

## Vide

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produkta sertifikācija               | CSA[RETURN]UL                                                         |
| Dielektriskā izturība                | 1000 V atbilst IEC 60243-1                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -40...130 °C atbilst IEC 60216-1<br>-40...130 °C atbilst VDE 0304-T21 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 9,500 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 11,000 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 36,500 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 26,000 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 50        |
| 2. iepakojuma augstums         | 9,500 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 11,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 36,500 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 1,324 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 300       |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 8,456 kg  |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                   |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva              | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                                                 |
| Mercury free                   | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula              |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publicēšana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils         | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                      |
| WEEE                           | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|