

ZB6EB5B

Complete body for pilot lights, Harmony XB6,
yellow light block with body/fixing collar with
integral LED 12...24 V

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīga virsbūve vadības gaismām
Ierīces īsais nosaukums	ZB6
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
Savienojumi - termināļi	Faston savienotāji , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm
Gaismas avots	LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Gaismas bloku padeve	Tiešā veidā
Gaismas avota krāsa	Dzeltens
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V AC/DC

Papildinošs

CAD kopējais augstums	14 mm
CAD kopējais dziļums	58 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(+ -)PL
Neto svars	0,003 kg
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Barošanas sprieguma ierobežojumi	6...30 V AC/DC
Strāvas patēriņš	15 mA
Pārsprieguma izturība	1 kV saskarsmē atbilst IEC 61000-4-5 2 kV brīvā gaisā atbilst IEC 61000-4-5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
Standarti	UL 508 JIS C 4520 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-5-5
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]CCC
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3

Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 KV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-2-6 8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-2-6
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,2 cm
1. iepakojuma platums	3,2 cm
1. iepakojuma garums	6,5 cm
1. iepakojuma svars	3 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	6,6 cm
2. iepakojuma platums	3,2 cm
2. iepakojuma garums	2,1 cm
2. iepakojuma svars	17 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	889 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------