

NSYTRV22M

Mini spaiļu bloks, Linergy TR, skrūves tips,
caurlaide, 2 punkti, 2,5 mm², 15 mm din sliedeī,
pelēks



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	Linerģija TR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mini spaiļu bloks
Ierīces īsais nosaukums	TRV
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Termināla bloka veids	Caurlaide
Termināla bloka līmenis	1
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Nominālais šķērsriezums	2,5 mm ²
Garums	30 mm
Krāsa	pelēks
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Platums	5,2 mm
Augstums	34 mm
Savienojumi - termināļi	1 x skrūvju spaiļe : augštecē (M3) 1 x skrūvju spaiļe : lejup pa straumi (M3)
Number of connections	2
Savienojuma pozīcija	Uz sāniem
Mērījumu ievades skaits	1
Kabeļa šķērsriezums	0,14...4 Mm ² , ciets ar kabeļa galu 0,2...2,5 Mm ² , elastīgs ar kabeļa galu 0,14...4 Mm ² , ciets bez kabeļa gala 0,14...4 mm ² , elastīgs bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	0,5...0,6 Nm
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Instrumenta veids	Savienojums : skrūvgriezis Atvienošana : skrūvgriezis
[Ue] nominālais darba spriegums	600 V CSA[RETURN] 500 V atbilst EN/IEC 60947-7-1[RETURN] 600 V UL[RETURN] 500 V atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD
[In] nominālā strāva	24 A atbilst EN/IEC 60947-7-1 20 A UL 20 A CSA 20 A atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD
Materiāls	Poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss Vara sakaussējums : savienotājs un skrūve Vara sakaussējums : kopīgā saite Hroma-niķeļa tērauds : pavasaris
Dielektriskais zudums	0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250 0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4
Dielektriskā konstante	3,7 pie 1 MHz
Pretestība	10000 MΩ.M atbilst IEC 60093 10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30
Virsmas pretestība	1000 GΩ atbilst IEC 60093 1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30

Šļūdes pretestība	500 CTI (> 400 kB) atbilst IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) atbilst VDE 0303-T30
Liesmas slāpēšana	V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94
Saderība ar	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Iepakojumā 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktu saderība	Telpas iezogojumi

Vide

Produkta sertifikācija	VDE[RETURN]UL[RETURN]CSA
Dielektriskā izturība	1000 V atbilst IEC 60243-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...130 °C atbilst IEC 60216-1 -40...130 °C atbilst VDE 0304-T21

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,5 cm
1. iepakojuma platums	3,0 cm
1. iepakojuma garums	3,3 cm
1. iepakojuma svars	5,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	5,0 cm
2. iepakojuma platums	7,5 cm
2. iepakojuma garums	14,7 cm
2. iepakojuma svars	264,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	4,566 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.