

XVMB2RGSSB

modular tower lights, Harmony XVM,
aluminium, red and green, 45mm, steady,
super bright LED with buzzer, 24V AC/DC



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iepriekš samontēta un iepriekš savienota indikatoru banka
Bākas vai indikatoru vienības veids	2 apgaismotas vienības
Komponenta nosaukums	XVM
Gaismas avots	Zaļš super spilgts LED ar BA 15d stabils Sarkans super spilgts LED ar BA 15d stabils
Gaismas bloka krāsa	Sarkans/zaļš
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Rādītāju bankas bāzes tips	Pamatne ar iebūvētu zummeru
Montāžas režīms	Vertikāli

Papildinošs

Komplekta sastāvs	Alumīnija atbalsta caurule Vāks Plastmasas stiprinājuma plāksne Bāzes vienība
Montāžas diametrs	45 mm
Savienojumi - termināļi	Lidojošie pavadi , iespīlēšanas jauda: 1 x 0,325 mm ² (AWG 22)
Marķējums	CE
Montāžas atbalsts	Alumīnija caurule
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-1
Nominālā sprieguma robeža	0,85...1,1 Un atbilst IEC 60947-5-1
Pašreizējais patēriņš	15 mA ieslēgts bāzes vienība 43 mA ieslēgts stabila LED vienība
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
Pamatfrekvence	4 kHz
Neto svars	0,404 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP42 vertikālā pozīcija atbilst IEC 60529
Produkta sertifikācija	CCC
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst IEC 60947-1 I klase atbilst IEC 60947-5-1 I klase atbilst IEC 61140
Aizsardzības ārstēšana	TC
Trokšņa līmenis	0...80 dBpie 1 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	54,0 cm
1. iepakojuma svars	528,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	11,477 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	54 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------