



Galvenā

Diapazons	Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizmugure
Dekoratīvais nosaukums	Unica Extend
Kontroles veids	Tīkla slēdzis
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Kabeļa garums	1,5 m

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
[In] nominālā strāva	16 A
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	Šuko
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Slēgi
Maksimālā pārslēgšanas jauda	16 A
Signāлгаisma	"ON" indikators
Materiāls	PP (polipropilēns)
Garums	205,5 mm
Platums	57 mm
Dziļums	40,5 mm
Iepakojuma tips	Filma
Kontaktligzdu skaits	3
Virsmas apstrāde	Neapstrādāts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	5,3 cm
1. iepakojuma garums	26,5 cm
1. iepakojuma svars	389 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	23
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	9,8 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	184
3. iepakojuma augstums	77 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	86,9 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu