



Galvenā

Diapazons	Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizmugure
Dekoratīvais nosaukums	Unica Extend
Kontroles veids	Tīkla slēdzis
Integrētā savienojuma tips	2 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,4 A
Krāsas tonis	Antracīts un alumīnijs
Kabeļa garums	1,5 m

Papildinošs

USB barošanas veids	USB tips A + A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
[In] nominālā strāva	16 A
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	Šuko
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Slēgi
Maksimālā pārslēgšanas jauda	16 A
Signāлгаisma	"ON" indikators
Materiāls	PC PP (polipropilēns)
Garums	339 mm
Platums	57 mm
Dziļums	40,5 mm
Iepakojuma tips	Tulznas
Kontaktligzdu skaits	5
Virsmas apstrāde	Neapstrādāts
USB pieslēgvietu skaits	2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,5 cm
1. iepakojuma platums	13,6 cm
1. iepakojuma garums	41,5 cm
1. iepakojuma svars	601,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	14,766 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	96

3. iepakojuma augstums	77,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	61,296 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu