



Galvenā

Produktu klāsts	Asfora
Diapazons	Asfora
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļa izvads
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Nominālā strāva	25 A pie 250 V AC
Krāsas tonis	Balts

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Materiāls	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Kabeļu skaits	3 0...10 mm ² priekš stingrs vai elastīgs
Savienojuma spaiļu funkcija	Neitrāla, fāze, aizsargzeme
Virsmas apdare	Glancēts
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	48 mm
Fiksācijas režīms	Spīles , spīļu darbības diapazons : 56...74 mm skrūves
Projicēšanas dziļums	19,85 mm
Neto svars	0,05613 kg

Vide

Kvalitātes zīmes	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	74,800 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	805,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm

3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	10,293 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Minimum percentage of recycled plastic content	0