



Galvenā

Produktu klāsts	Mureva Styl
Diapazons	Mureva Styl
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Oscilējošo sviru ("rokeru") skaits	1
Slēdža funkcija	1-polu 2-virzienu
Krāsas tonis	Pelēks (RAL 7016)

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms
Tehnoloģijas veids	Elektromehāniskās
Ierīces montāža	Virsmas iebūvējams
Aktuātors	Svira
Slodzes tips	Slodze enerģijas taupīšanas lampām ar balastu : 100 W
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC
Lietošanas nosacījums	Iekštelpās/ārtelpās
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) SEBS Misiņš
Nominālā strāva	10 AX
Stieples noņemšanas garums	13 mm
Spailes savienojuma kapacitāte	1.5...2.5 mm ² priekš stingrs kabelis(-i) 1.5...2.5 mm ² priekš iesprūduši kabelis(-i) 1.5...2.5 mm ² priekš elastīgs kabelis(-i)
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
IP aizsardzības pakāpe	IP55
Triecienizturības klase (IK)	IK08
Platums	71 mm
Augstums	71 mm
Ķīmisko un mazgāšanas līdzekļu izturība	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu
Dziļums	40 mm

Vide

Kvalitātes zīmes	EAC CE AENOR NF
Liesmas slāpēšana	Pašizdziestošs 650 °C atbilst IEC 60695-2-1
Standarti	EN 60669-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,200 cm
1. iepakojuma platums	7,100 cm
1. iepakojuma garums	7,100 cm
1. iepakojuma svars	54,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	16,000 cm
2. iepakojuma garums	39,500 cm
2. iepakojuma svars	635,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	4,600 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei