



#### Galvenā

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Diapazons                                | Mureva        |
| Produkta vai sastāvdaļas veids           | Kontaktlīgзда |
| Ierīces īsais nosaukums                  | Mureva līgзда |
| Kontaktdakšas, kontaktlīgzdas kategorija | Zemspriegums  |
| Polu apraksts                            | 3P + N + E    |
| Tīkla veids                              | AC            |
| Izejas standarts                         | Rūpnieciski   |

#### Papildinošs

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Montāžas režīms                                     | Uzstādīts uz paneļa                      |
| Kontaktdakša, kontaktlīgзда, vadības stacijas forma | Leņķveida                                |
| [In] nominālā strāva                                | 16 A                                     |
| [Ue] nominālais darba spriegums                     | 380...415 V                              |
| Tīkla frekvence                                     | 50/60 Hz                                 |
| Zemējuma uzgaļa pulksteņrādītāja kustības virzienā  | 6 h                                      |
| Kontaktdakšas, kontaktlīgzdas materiāls             | Mājoklis : pašdziestošs inženierpolimērs |
| Kontaktu materiāls                                  | Piedurknes : misiņš                      |
| Savienojuma vieta                                   | Stiprinājuma skrūves                     |
| Kabeļa šķērsgriezums                                | 1...4 mm <sup>2</sup>                    |
| Neto svars                                          | 0,2 kg                                   |
| Pamatizmērs                                         | 90 x 100 mm                              |
| Augstums                                            | 100 mm                                   |
| Platums                                             | 90 mm                                    |
| Dziļums                                             | 106 mm                                   |
| Krāsa                                               | Pelēks ( RAL 7035)                       |
| Sprieguma krāsa                                     | Sarkans                                  |

#### Vide

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standarti                            | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| IP aizsardzības pakāpe               | IP67 atbilst IEC 60529                             |
| IK aizsardzības pakāpe               | IK08 atbilst EN 62262                              |
| Ugunsizturība                        | 850 °C atbilst IEC 60695-2-1                       |
| Relatīvais mitrums                   | 50 % pie 40 °C<br>70 % pie 30 °C<br>90 % pie 20 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | 35 °C ( 86400 s )                                  |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 8,8 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 9,0 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 10,0 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 187,0 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 10       |
| 2. iepakojuma augstums         | 17,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 27,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 26,0 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 2,036 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03      |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 20       |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,0 cm  |
| 3. iepakojuma platums          | 30,0 cm  |
| 3. iepakojuma garums           | 40,0 cm  |
| 3. iepakojuma svars            | 4,56 kg  |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                   |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>          |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                                           |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                          |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                      |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>   |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a> |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|