



Galvenā

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktu klāsts | Renova |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | USB lādētājs |
| Integrētā savienojuma tips | 1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 1,5 A 1 USB tips C <= 20 V DC , maksimālā slodzes strāva: <= 3 A |

Papildinošs

| | |
|------------------------------------|---|
| Ierīces lietojumprogramma | Lādētājs |
| Ierīces montāža | Iebūvējams |
| Ierīces prezentācija | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| Izejas strāva | 3 A |
| USB barošanas veids | USB tips A + C |
| Krāsas tonis | Melns (NCS S 9000-N) |
| Virsmas apdare | Matēts |
| Virsmas apstrāde | Neapstrādāts |
| Fiksācijas režīms | Ar skrūvēm |
| Iepakojuma tips | Iepakojums |
| [Ue] nominālais darbības spriegums | 200...240 V AC +/- 10 % atbilstoši 50/60 Hz |
| Enerģijas patēriņš W | 0,08 W |
| Nominālā izejas jauda | 52,5 W |
| Ieejas jauda | 54 W |
| Kalpošanas laiks studnās | 30000 h 52,5 W |
| Materiāls | ABS/PC |
| Aizsardzības veids | Aizsardzība pret pārmērīgu temperatūru Pārsprieguma aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība |
| Termināļu skaits | 2 skrūvju spailes |
| Spailes savienojuma kapacitāte | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² priekš stingrs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² priekš elastīgs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² priekš iesprūduši kabelis(-i) |
| Augstums | 71 mm |
| Platums | 71 mm |
| Dziļums | 42 mm |
| Iebūvēšanas dziļums | 30 mm |

Vide

| | |
|--|--|
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | 0...40 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -5...50 °C |
| Standarti | EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 |
| Direktīvas | 2009/125/EK – ekodizains 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība |
| Produkta sertifikācija | SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO |
| Elektroizolācijas klase | II klase |
| Triecienizturības klase (IK) | IK04 |
| IP aizsardzības pakāpe | IP20 |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 7,7 cm |
| 1. iepakojuma platums | 9,5 cm |
| 1. iepakojuma garums | 9,5 cm |
| 1. iepakojuma svars | 135 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | S04 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 48 |
| 2. iepakojuma augstums | 30 cm |
| 2. iepakojuma platums | 40 cm |
| 2. iepakojuma garums | 60 cm |
| 2. iepakojuma svars | 7,240 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu |
| WEEE | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |