



Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktlīgza
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Kontaktlīgzu skaits	2
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarts	Šuko
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Nominālā strāva	16 A
Vāka tips	Vāks
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Savienojumu cilpu skaits	2
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis(-i)
Materiāls	PC (polikarbonāts) PC
Dziļums	53,0 mm
Augstums	100 mm
Platums	82 mm
Projicēšanas dziļums	53 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP44
Standarti	NEK 502:2006 VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004
Produkta sertifikācija	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,200 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	136,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei