



Galvenā

Diapazons	Unica
Produkta veids	Kontaktligzda
Ierīces lietojumprogramma	Strāvas kontaktligzdu sadale
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Grīdas izplūdes kārba
Grīdas veids	Paaugstināta grīda Dobuma grīda Doba kodola grīda
Grīdas kastes forma	Apaļa
Krāsa	pelēks
Izejas standarts	Šuko

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Produktu saderība	Montāžas kārbas
Izmērs	Mājoklis : XS
Ierīces montāža	Uzstādīts uz grīdas
Fiksācijas režīms	Ar 2 skrūvēm
Pieejamā funkcija	Vāks atveras līdz 180°
Produkta materiāls	Nerūsējošais tērauds matēta apdare
Augstums	43 mm
Platums	90 mm
Dziļums	90 mm

Vide

Triecienizturības klase (IK)	IK08
IP aizsardzības pakāpe	IP44
Tirgus segments	Komerציāls Birojs Skola

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,800 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	11,500 cm
1. iepakojuma svars	186,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,874 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	720

3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	155,976 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei