



Galvenā

Produktu klāsts	Compact NSX100...250 Compact NSX400...630 Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Ierīces īsais nosaukums	IFE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Interfeisa modulis
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ) Masterpact MasterPact NT) Masterpact MasterPact NW) ComPact Compact NSX) ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200) PowerPact PowerPact J) PowerPact PowerPact L) PowerPact PowerPact H) PowerPact PowerPact P) PowerPact PowerPact R)

Papildinošs

Sakaru tīkla tips	Ethernet , Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10/100 Mbit/s ieslēgts 2 portu RJ45 Universāls loģikas spraudnis ieslēgts 2 portu RJ45
Web serveris	legultais HTTP serveris
Montāžas režīms	Pēc klipiem
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede
Kontroles veids	Ar programmatūras palīdzību
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC - 20...10 %
Maksimālā barošanas strāva	3 A
Pašreizējais patēriņš	120 mA
Savienojuma vieta	RJ45 savienotājs
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC[RETURN]CE
Standarti	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Augstums	105 mm
Platums	72 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	182,5 g
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	Rezerves daļa priekš Compact NS630b...1600 Rezerves daļa priekš Compact NS1600b...3200

Vide

IP aizsardzības pakāpe	Savienotāji IP2X Citas daļas IP3x Priekšējais panelis IP4X
Relatīvais mitrums	5...85 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Piesārņojuma pakāpe	3
Liesmas slāpēšana	V0 atbilst UL 94 V0 atbilst IEC 60947-1 V0 atbilst IEC 60695-2-11

Triecienizturība	1000 m/s ²
Vibrācijas frekvence	5...8,4 Hz

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,1 cm
1. iepakojuma platums	7,2 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	188,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	192
2. iepakojuma augstums	60,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	70,0 cm
2. iepakojuma svars	61,786 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	24
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	6,723 kg

Piedāvāji ietilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------