



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produktu klāsts	Compact NSX100...250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ceļojuma vienība
Brauciena vienības nosaukums	MA
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Magnētisks
Diapazona saderība	ComPact NSX100 ComPact NSX160
Ierīces lietojumprogramma	Motors
Polu skaits	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3t
Tripvienības aizsardzības funkcijas	Es
Aizsardzības veids	Es : priekš īssavienojuma aizsardzība (magnētiska)
Atslēgšanas vienības nominālā strāva	25 A pie 65 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids li	Regulējami 9 iestatījumi
[li] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons	6...14 x collas
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez

Vide

Standarti	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	Jūras[RETURN]EAC[RETURN]CCC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,800 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	11,400 cm
1. iepakojuma svars	398,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,631 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------