

K10C003NCH

Cam stepping switch, Harmony K, 16mm or 22mm , plastic, 1 pole, 3 steps, 30 degree, 10A, 30x30mm, marked 1/2/3

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs izcilņa slēdzis
Komponenta nosaukums	K10
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A
Produkta montāža	Priekšējais stiprinājums
Fiksācijas režīms	Ø 16 vai 22 mm caurums
Izcilņa slēdža galvas tips	Ar priekšējo plāksni 30 x 30 mm
Operatora veids	Melnis rokturis
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Bez
Leģendas prezentācija	Ar metālisks , 1-2-3 melns
Cam slēdža funkcija	Pakāpju slēdzis
Atgriezties	Bez
Izslēgta pozīcija	Bez izslēgtās pozīcijas
Poļu apraksts	1P
Pozīciju maiņa	Pa labi: 270° - 330° - 30°
IP aizsardzības pakāpe	Kontaktu bloks : IP20 Operācijas galva : IP65 atbilst IEC 60529

Papildinošs

Soļu skaits	3
Pārslēgšanas leņķis	60 °
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
Nominālā darba jauda W	370 W AC-23A , 110/120 V 1 fāze 750 W AC-23A , 220/240 V 1 fāze
Nominālā jauda ZS	0,33 Hppie 110/120 V AC , 1 fāze 0,75 hppie 220/240 V AC , 1 fāze
[Ie] nominālā darba strāva AC	10 Apie 400 V AC-1 10 Apie 400 V AC-21A 3 Apie 240 V AC-15 6 Apie 120 V AC-15
[Ie] nominālā darba strāva DC	10 Apie 24 V pretestības 0,3 Apie 220 V pretestības 0,7 Apie 110 V pretestības
Elektriskā izturība	100000000 cikli
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A kārtidžs drošinātājs , tips gG
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Elektrības pieslēgums	Fiksācijas skrūvju spaiļi , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm ²
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
CAD kopējais platums	30 mm
CAD kopējais augstums	30 mm
CAD kopējais dziļums	88 mm
Neto svars	0,045 kg

Vide

Standarti	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Produktu sertifikāti	cULus
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 60536

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,100 cm
1. iepakojuma platums	4,100 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	64,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	65
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,472 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------