

K1B1002HCH

Cam switch, Harmony K, 22mm, plastic,
2 poles, 2 positions, 90 degree, 12A,
45x45mm, metallic legend, marked 0/1, 35mm
black handle



Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs izcilņa slēdzis
Komponenta nosaukums	K1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	12 A
Montāžas vieta	Priekšā
Fiksācijas režīms	Ø 22 mm caurums
Izcilņa slēdža galvas tips	Ar priekšējo plāksni 45 x 45 mm
Operatora veids	Melns rokturis , garums = 35 mm
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Bez
Legēndas prezentācija	Ar metālisks , 0 - 1 melns
Cam slēdža funkcija	Slēdzis
Atgriezties	Bez
Izslēgta pozīcija	Ar izslēgtu pozīciju
Poļu apraksts	2P
Pozīciju maiņa	Pa labi: 0° - 90°
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529

Papildinošs

Pārslēgšanas leņķis	90 °
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
Nominālā darba jauda W	10500 W AC-21 , 500...660 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 1100 W AC-3 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 1500 W AC-23A , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 1500 W AC-3 , 400 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3 1500 W AC-3 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 1500 W AC-3 , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 1500 W AC-3 , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 2200 W AC-23A , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 2200 W AC-23A , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 2200 W AC-23A , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 4800 W AC-21 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 600 W AC-3 , 230 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3 8300 W AC-21 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3
[Ie] nominālā darba strāva AC	1,8 Apie 690 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 2,8 Apie 500 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 2,8 Apie 690 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 3,3 Apie 400 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 3,8 Apie 500 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 4,6 Apie 230 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 4,8 Apie 400 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 5,6 Apie 230 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 1 Apie 500 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1 2 Apie 400 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1 3 Apie 230 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1

Elektriskā izturība	1000000 Cikli AC-15 1000000 Cikli AC-21 500000 Cikli AC-23 500000 cikli AC-3
Maksimālais darbības ātrums	2,5 Cikls/Mn AC-21 2,5 Cikls/Mn AC-23 2,5 Cikls/Mn AC-3 8,333 cikls/mn AC-15
Īssavienojuma strāva	10000 A
Aizsardzība pret īssavienojumu	16 A kārtidžs drošinātājs , tips gG
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 KV izolācijas funkcijā 6 kV atbilst IEC 60947-1
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Pozitīvs atvērums	Ar
Elektrības pieslēgums	Fiksācijas skrūvju spaiļi elastīgs , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm ² Fiksācijas skrūvju spaiļi ciets , iespīlēšanas jauda: 1 x 2,5 mm ²
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
CAD kopējais platums	45 mm
CAD kopējais augstums	50 mm
CAD kopējais dziļums	49 mm
Neto svars	0,15 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 priekš strāvas ķēde IEC 60947-5-1 priekš vadības ķēde CENELEC EN 50013 GB/T 14048.5 priekš vadības ķēde GB/T 14048.3 priekš strāvas ķēde
Produktu sertifikāti	CSA 240 V 3 hp 3 fāzes 2 - stabs(-i) UL 240 V 0,33 hp 1 fāze 2 - stabs(-i) CSA 240 V 1 hp 1 fāze UL 240 V 1 hp 3 fāzes CCC
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Triecienizturība	30 gn atbilst IEC 68-2-27
Vibrācijas pretestība	5 gn (f = 10...150 Hz) atbilst IEC 68-2-6
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 536 II klase atbilst NF C 20-030

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	157,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,707 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	62,624 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------