



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produktu klāsts	Compact NSX100...250
Ierīces īsais nosaukums	Compact NSX250S
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata rāmis
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Strāvas slēdža nosaukums	Compact NSX250S
Number of poles	3P
[In] nominālā strāva	250 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	100 KA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 120 KA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 15 KA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 40 KA Icu pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 65 KA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 90 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Performance level	S 100 KA 415 V AC
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 KA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 120 KA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 15 KA pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 40 KA pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 65 KA pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 90 KA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	20000 cikli atbilst IEC 60947-2
Elektriskā izturība	10000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 10000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 20000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	35 mm
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības

Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,5 cm
1. iepakojuma platums	11,2 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	1,61 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	24,886 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------