



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produktu klāsts	Compact NSX100...250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ceļojuma vienība
Brauciena vienības nosaukums	MA
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Magnētisks
Diapazona saderība	ComPact NSX160 ComPact NSX250
Ierīces lietojumprogramma	Motors
Polu skaits	3P
Aizsargāto stubu apraksts	3t
Tripvienības aizsardzības funkcijas	Es
Aizsardzības veids	Es : priekš īssavienojuma aizsardzība (magnētiska)
Atslēgšanas vienības nominālā strāva	150 A pie 65 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids li	Regulējami
[li] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons	9...14 x collas
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez

Vide

Standarti	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CCC[RETURN]Jūras
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,9 cm
1. iepakojuma platums	6,7 cm
1. iepakojuma garums	11,3 cm
1. iepakojuma svars	410,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	11,911 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------