

LV432808

Circuit breaker basic frame, ComPact
NSX630N, 50kA at 415VAC 50/60 Hz, 630A,
without trip unit, 4 poles



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produktu klāsts	Compact NSX400...630
Ierīces īsais nosaukums	NSX630N
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata rāmis
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Strāvas slēdža nosaukums	Compact NSX630N
Number of poles	4P
Neitrāla pozīcija	Pa kreisi
[In] nominālā strāva	630 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 KA pie 240 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508 22 KA Icu pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 85 KA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 10 KA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 KA pie 480 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508 50 KA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 30 KA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 20 KA pie 600 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508 42 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Performance level	N 50 kA 415 V AC
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	11 KA pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 85 KA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 10 KA pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 KA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 30 KA pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 42 KA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	15000 cikli atbilst IEC 60947-2
Elektriskā izturība	6000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 2000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 4000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 8000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā

Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	45 mm
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,5 cm
1. iepakojuma platums	20,2 cm
1. iepakojuma garums	30,0 cm
1. iepakojuma svars	6,1 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	50,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	180,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------