

Galvenā

Produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD1 12.5
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Kvalitātes zīmes	CE EAC VDE
Polu apraksts	3P+N
Tālvadības signalizācija	Ar
Signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TT TN-S

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 1+2
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230/400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	20 kA
[Imax] maksimālā izlādes strāva	50 kA
[Iimp] impulsa strāva	Kopīgs režīms : 50 kA N/PE Diferenciālais režīms : 12,5 kA L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Diferenciālais režīms : 350 V L/N Kopīgs režīms : 255 V N/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	< 1,5 kV tips 1+2
Atlikusī strāva	0,003 mA N/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais drošinātājs gG 160 A 120 kA standarta Saistītais ķēdes pārtraucējs Compact NSX160E 80 A 25 kA standarta
Vietējā signalizācija	Darbojas : mehāniskais indikators (balts) Dzīves beigas : mehāniskais indikators (sarkans)
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	8
Augstums	89 mm
Platums	72 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	619 g
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Materiāls	PA6
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (fāze) 10...25 mm ² elastīgs Tuneļa tipa terminālis (fāze) 10...35 mm ² stingrs Tuneļa tipa terminālis (zeme) 16...25 mm ² elastīgs Tuneļa tipa terminālis (zeme) 16...35 mm ² stingrs

Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Piesārņojuma pakāpe	3
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	650,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	8,300 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	27,700 cm
2. iepakojuma svars	2,017 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	9
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,446 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.