

Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD40
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	KEMA-KEUR NF
Poļu apraksts	3P
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-C IT 230

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 15 kA (L/PE) Kopīgs režīms : 15 kA (N/PE)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 40 kA L/PE
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 350 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 1,4 kV 2. veids L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms drošs atbēdes režīms
Atvienotāja ierīces tips	saistītais ķēdes pārtraucējs iC60H 40 A līkne C - Icu 15 kA [RETURN] saistītais ķēdes pārtraucējs IC60N 40 A līkne C - Icu 10 kA [RETURN] saistītais ķēdes pārtraucējs NG125H 40 A līkne C - Icu 36 kA [RETURN] saistītais ķēdes pārtraucējs NG125L 40 A līkne C - Icu 50 kA [RETURN] saistītais ķēdes pārtraucējs NG125N 40 A līkne C - Icu 25 kA [RETURN] saistītais drošinātājs gG 63 A - Icu 15 kA [RETURN] saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	6
Augstums	85 mm
Platums	54 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	0,317 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma atlikušā strāva	0,003 MA 0,6 mA
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (mīnuss) 2,5...35 mm ² Tuneļa tipa terminālis (otrādi) 2,5...35 mm ²
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,400 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	345,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	1,470 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	13,740 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------