

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Kārtridžs
Ierīces īsais nosaukums	C20-350
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
Produkta galamērķis	Pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20r Pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20
Zemējuma sistēma	TT TN
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50 Hz
Nominālā izlādes strāva	5 kA
Maksimālā izlādes strāva	20 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	350 V
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	< 1,1 kV 2. veids
Vietējā signalizācija	Karogs (balts/sarkans)
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas atbalsts	SPD moduļi
9 mm atstarpe	2
Augstums	57 mm
Platums	18 mm
Dziļums	56 mm
Neto svars	0,051 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Atbildes laiks	< 25 ns

Vide

Standarti	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
Kvalitātes zīmes	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse :
Relatīvais mitrums	5...90 %
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,2 cm
1. iepakojuma platums	7,3 cm
1. iepakojuma garums	9,2 cm
1. iepakojuma svars	72 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,5 cm
2. iepakojuma platums	10 cm
2. iepakojuma garums	28 cm
2. iepakojuma svars	930 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	8,885 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------