

### Galvenā

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkta klāsts                | Acti9                                               |
| Produkta nosaukums             | Acti9 iPRD                                          |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni   |
| Ierīces īsais nosaukums        | IPRD65r                                             |
| Ierīces lietojumprogramma      | Izplatīšana                                         |
| Standarti                      | EN 61643-11: 2012. gads<br>IEC 61643-11: 2011. gads |
| Produkta sertifikācija         | CE                                                  |
| Kvalitātes zīmes               | NF<br>KEMA-KEUR                                     |
| Poļu apraksts                  | 1P+N                                                |
| Tālvadības signalizācija       | Ar                                                  |
| Signāla kontaktu sastāvs       | 1&nbsp;SD (1&nbsp;C/O)                              |
| Pārsprieguma ierobežotāja tips | Elektrosadales tīkls                                |
| Zemējuma sistēma               | TN-S<br>TT                                          |

### Papildinošs

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārsprieguma ierobežotāja klases tips             | 2. veids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija             | MOV + GDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] nominālais darbības spriegums                | 230 V AC ( +/- 10 %) pie 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [In] nominālā izlādes strāva                      | Kopīgs režīms : 20 kA ( L/PE)<br>Kopīgs režīms : 20 kA ( N/PE)<br>Diferenciālais režīms : 20 kA ( L/N)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Imax] maksimālā izlādes strāva                   | Kopīgs režīms : 65 kA L/PE<br>Kopīgs režīms : 65 kA N/PE<br>Diferenciālais režīms : 65 kA L/N                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums | Kopīgs režīms : 260 V N/PE<br>Kopīgs režīms : 350 V L/PE<br>Diferenciālais režīms : 350 V L/N                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis   | Kopīgs režīms < 1,5 kV 2. veids N/PE<br>Diferenciālais režīms < 1,5 kV 2. veids L/N                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ut] īslaicīgs pārspriegums                       | 337 V L/N 5&nbsp;s izturēt<br>1200 V N/PE 200&nbsp;ms drošs atteices režīms<br>442 V L/PE 5&nbsp;s izturēt<br>1453 V L/PE 200&nbsp;ms drošs atteices režīms                                                                                                                                                                                                              |
| Atvienotāja ierīces tips                          | Saistītais ķēdes pārtraucējs IC60N 50 A līkne C - Icu 10 kA<br>Saistītais ķēdes pārtraucējs iC60H 50 A līkne C - Icu 15 kA<br>Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125N 50 A līkne C - Icu 25 kA<br>Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125H 50 A līkne C - Icu 36 kA<br>Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125L 50 A līkne C - Icu 50 kA<br>Saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA |
| Signalizācijas ķēdes spriegums                    | 0,25&nbsp;A / 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montāžas režīms                                   | Piesprādzējams ( DIN sliede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 mm atstarpe                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Augstums                                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Platums                                           | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dziļums                                           | 69 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Neto svars                                        | 0,238 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krāsa                                             | Balts ( RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ipe] Zemējuma atlikušā strāva | 0,003 MA<br>0,6 mA                                                                                                       |
| Savienojumi - termināļi        | Tuneļa tipa terminālis ( mīnuss ) 2,5...35 mm <sup>2</sup><br>Tuneļa tipa terminālis ( otrādi ) 2,5...35 mm <sup>2</sup> |
| Pievilkšanas griezes moments   | 2,5 Nm                                                                                                                   |

## Vide

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK03 atbilst IEC 62262 |
| Relatīvais mitrums                       | 5...95 %               |
| Darbības augstums                        | 2000 m                 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...60 °C            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C            |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 4,300 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 7,300 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 9,200 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 266,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 6         |
| 2. iepakojuma augstums         | 8,300 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 10,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 28,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 1,665 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 54        |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 15,685 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                         |
| ES RoHS direktīva               | Atbilstīgs  <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>            |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                           |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                           |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                       |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                    |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                  |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a> |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|